



REPALEX

FIBRÉ PÂTE



Définition :

Enduit fin de rebouchage extérieur et intérieur prêt à l'emploi

Domaine d'utilisation :

- REPALEX FIBRÉ PÂTE est un Enduit fibré en pâte prêt à l'emploi de rebouchage extérieur et intérieur.
- REPALEX FIBRÉ PÂTE permet de reboucher sans limite d'épaisseur des trous, défauts et fissures stabilisées.

S'applique sur :

- Briques, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, pierres, enduits de ciment.
- Pâte de verre, céramique, carrelage mural (préalablement dégraissées).
- Plâtre, plaques et carreaux de plâtre.
- Anciens fonds peints absorbants et bien adhérents (films minces).

Avantages :

- Enduit en pâte prêt à l'emploi
- Fibré et enrichi en résines / Haute cohésion et forte résistance
- Haute adhérence sur tous supports absorbants
- Haut pouvoir garnissant
- Faible retrait (rebouchage en 2 passes)
- Séchage rapide
- Extra blanc
- Finition lisse et flexible



SUBSTANCES VOLATILES QUANT À L'AIR INTÉRIEUR, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Caractéristiques techniques :

Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1

Présentation	• Pâte
Densité	• 1.65±0.07 g/cm ³
Épaisseur max par passe	• Sans limite d'épaisseur en rebouchage
pH	• 7 - 8
Granulométrie	• 200 microns.
Séchage (20°C, 65 % HR)	• Environ 12 h pour 1 mm et suivant les conditions climatiques. • <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Ponçage	• 24 à 48 heures après application.
Consommation	• Environ 1,55 kg/m ² pour 1 mm d'épaisseur.
Classification	• EN 16-566 : G3S2V2W2A2C0R0 • Classement feu: A2 - s1 - d0. • NF T 36-005 : Famille IV - classe 4b

Teinte	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc.
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Boîte 1kg / Seau 5kg / Seau 15kg
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> • Couteau de peintre à reboucher, lame à enduire
Nettoyage du matériel	<ul style="list-style-type: none"> • EAU, immédiatement après usage.
Conditions d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T>30°C). • Humidité relative inférieure à 65%.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur 42.1 et 59.1.

Préparation des supports :

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds Artis Durcisseur Solvant.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle. Brossage à vif et dépoussiérage.

Application du produit :

➤ Processus

- Reboucher le trou ou la fissure au moyen d'un couteau à reboucher ou d'une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit (2 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du léger retrait).
- Ne pas appliquer en couche fine (surfaçage ou ratissage inférieur à 2mm).
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.
- Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés. Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.

➤ Systèmes

- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur, et en tenant compte du pH du produit.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Stockage et conservation :

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.