ARTIS COLLE TDV CHANTIER

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition

Colle pâte prête à l'emploi à base de résines vinyliques en phase aqueuse

Domaine d'utilisation

Permet de coller : toiles de verre à peindre avec ou sans envers papier, textures à peindre, non tissés à peindre. Uniquement sur mur.
S'applique sur supports bruts ou peints absorbants :

- Plâtres et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, supports anciens convenablement préparés,
- Enduits du peintre, enduits de lissage muraux, panneaux de particules et bois préalablement

Avantages

- Colle prête à l'emploi, fluide et onctueuse : le rouleau se charge facilement.
- Encollage facile et rapide : application au rouleau sans projection.
- Recouvrable par une peinture après 24 heures de séchage.
- Traitée fongicide et bactéricide.
- Compatible avec tous les colorants universels.
- Colle sans danger : peut être employée dans tous types de locaux, même en présence de public.

Caractéristiques techniques

- Temps de gommage : Affichage immédiat possible*
- Temps ouvert : 20 min environ. (Voir précautions d'emploi)
- Prise définitive : de 24h à 48h environ
- Couleur blanche
- Consommation : 150 à 250 g/m²

Préparation des supports

Les supports doivent être conformes au D.T.U. en vigueur : surs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire ou tout autre produit pouvant altérer l'accrochage, plans.

Préparation du produit

Colle prête à l'emploi. Homogénéiser la colle avant emploi. Ne pas diluer.

cromology

CROMOLOGY SERVICES SASU
RCS NANTERRE 592 028 294
12, cours Michelet Carré Michelet 92800 PUTEAUX
Tél : 01 49 06 24 72 - service-client@cromology.com

Fiche technique : Juin 2025

Mise en œuvre

Encoller uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau polyamide texturé à poil moyen ou d'une spatule crantée fine n°0 en appliquant de bas en haut à raison de 150 à 250 g/m².
Appliquer le revêtement dans la colle fraîche en vérifiant bien l'aplomb. L'application des lés se fait bord à bord ou par recouvrement selon les recommandations du fabricant.
Maroufler soigneusement dans le sens vertical, puis du centre vers les bords avec une spatule à maroufler en plastique.
Traiter et réaliser les joints et arasement en respectant les indications du fabricant. les arasements au ras du plafond et des plinthes seront effectués à l'aide d'un cutter à lame fine guidé par un couteau à enduire.

Précaution d'emploi

Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +10°C et +25°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 55%HR).
Ne pas appliquer sur des supports mal adhérés, bloqués, gelés ou surchauffés. Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.
Nettoyage des outils à l'eau.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Stockage et conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, fermé, à l'abri de l'humidité et du gel.

Conditionnement

Existe en 20 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CROMOLOGY SERVICES SASU
RCS NANTERRE 592 028 294
12, cours Michelet Carré Michelet 92800 PUTEAUX
Tél : 01 49 06 24 72 - service-client@cromology.com

Fiche technique : Juin 2025